

Tabela elementów rozliczeniowych dla ZADANIA NR 1

poz.	zakres robót	jedn. obm.	cena za jedn. obmiar. netto (zł)	ilość jedn. do wykon.	Wartość robót netto (zł) (kol. 4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1. Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych					
1.	Zagęszczenie mechaniczne tłucznia na wybojach o głębokości do 5cm w remontach cząstkowych nawierzchni tłuczniowych	m ²		1400	
2.	Zagęszczenie mechaniczne tłucznia na wybojach o głębokości do 5cm w remontach cząstkowych nawierzchni tłuczniowych – dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 5cm głębokości wyboi	m ²		1000	
Razem netto:					
Razem cena brutto:					

Tabela elementów rozliczeniowych dla ZADANIA NR 2

poz.	zakres robót	jedn. obm.	cena za jedn. obmiar. netto (zł)	ilość jedn. do wykon.	Wartość robót netto (zł) (kol. 4 x 5)
1	2	3	4	5	6
2.Wyrównanie istniejącej nawierzchni kłincem					
1.	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		2600	
2.	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy z tłucznia kamiennego twardego o grubości warstwy po zagęszczeniu 7cm	m ²		2600	
3.	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy z tłucznia kamiennego twardego o grubości warstwy po zagęszczeniu 7cm – za każdy dalszy 1cm	m ²		1900	
Razem netto:					
Razem cena brutto					

Tabela elementów rozliczeniowych dla **ZADANIA NR 3**

poz.	zakres robót	jedn. obm.	cena za jedn. obmiar. netto (zł)	ilość jedn. do wykon.	Wartość robót netto (zł) (kol. 4 x 5)
1	2	3	4	5	6
3. Wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem asfaltowym					
1.	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		1600	
2.	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy z tłucznia kamiennego twardego o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm	m ²		1600	
3.	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy z tłucznia kamiennego twardego o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm – za każdy dalszy 1cm	m ²		800	
4.	Analogia wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego o grubości warstwy po zagęszczeniu 8cm	m ²		1600	
5.	Analogia wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego o grubości warstwy po zagęszczeniu 8cm – za każdy dalszy 1cm	m ²		400	
Razem netto:					
Razem cena brutto:					